

**SECCIÓN 1. Identificación del producto químico y de la empresa**
**1.1 Identificador del producto**

- Nombre comercial IX 275

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
**Usos de la sustancia / mezcla**

- Agentes blanqueantes
- Industria química
- Industria electronica
- Tratamiento del metal
- Agentes odorizantes
- Agentes oxidantes
- Industria textil
- Tratamiento de agua
- Fabricación de pasta papelera, papel y artículos de papel

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
**Compañía**

SOLVAY PEROXIDOS DE LOS ANDES INDUSTRIAL Y COMERCIAL Ltda  
 CERRO SAN FRANCISCO, 945  
 PARQUE INDUSTRIAL DE CORONEL  
 CORONEL  
 CHILI  
 TEL +56 41 2568660  
 FAX +56 41 2568661

**E-mail de contacto**

vendas.peroxidos@solvay.com

**1.4 Teléfono de emergencia**

+56 2 2582 9336 [CareChem 24]  
 +800 550777 (SUATRANS)

**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**
**Clasificación según NCh382**

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, UN2014, CLASS 5.1, (8), II

**Distintivos según NCh2190**


**Clasificación SGA (UN)**

Toxicidad aguda, Categoría 4  
Lesiones oculares graves, Categoría 1  
Toxicidad acuática aguda, Categoría 2

H302: Nocivo en caso de ingestión.  
H318: Provoca lesiones oculares graves.  
H401: Tóxico para los organismos acuáticos.

**Elemento de etiquetado SGA (UN)****Productos peligrosos que deben aparecer en la etiqueta**

- No. CAS 7722-84-1 peróxido de hidrogeno

**Pictograma****Palabra de advertencia**

- Peligro

**Indicaciones de peligro**

- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

**Consejos de prudencia**General

- Ninguno(a).

Prevención

- P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar gafas/ máscara de protección.

Intervención

- P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Enjuagar la boca.
- P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Almacenamiento

- Ninguno(a).

Eliminación

- P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

**Otros peligros que no dan lugar a la clasificación**

Ninguna conocida.

**SECCIÓN 3. Composición/información de los componentes****3.1 Sustancia**

- No aplicable, este producto es una mezcla.

**3.2 Mezcla**

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| - Nombre químico | Peróxido de hidrógeno                |
| - Sinónimos      | Agua oxigenada, Dióxido de hidrógeno |
| - Formula        | H2O2                                 |

## Información sobre Componentes e Impurezas

Nombre químico	No. CAS	Clasificación SGA	Concentración [%]
peróxido de hidrogeno	No. CAS : 7722-84-1	<p>Líquidos comburentes, Categoría 1 ; H271 Toxicidad aguda, Categoría 4 ; H302 Corrosión cutáneas, Categoría 1A ; H314 Lesiones oculares graves, Categoría 1 ; H318 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3 ; H335 Toxicidad acuática aguda, Categoría 2 ; H401 Toxicidad acuática crónica, Categoría 3 ; H412</p> <p><b>Límite de concentración específica:</b></p> <p>C: &gt;= 70 %, Líquidos comburentes, Categoría 1; H271 C: 50 - &lt; 70 %, Líquidos comburentes, Categoría 2; H272 C: &gt;= 70 %, Corrosión cutáneas, Categoría 1A; H314 C: 50 - &lt; 70 %, Corrosión cutáneas, Categoría 1B; H314 C: 35 - &lt; 50 %, Irritación cutáneas, Categoría 2; H315 C: 8 - &lt; 50 %, Lesiones oculares graves, Categoría 1; H318 C: 5 - &lt; 8 %, Irritación ocular, Categoría 2; H319 C: &gt;= 35 %, Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3; H335 C: &gt;= 63 %, Toxicidad acuática crónica, Categoría 3; H412 C: &gt;= 63 %, Toxicidad acuática crónica, Categoría 4; no clasificado</p>	>= 25 - < 30

Para el texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

#### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

##### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

###### Recomendaciones generales

- Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

###### En caso de inhalación

- Trasládarse a un espacio abierto.
- Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
- Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

###### En caso de contacto con la piel

- Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.
- Lavar con agua y jabón.
- Si los síntomas persisten consultar a un médico.

###### En caso de contacto con los ojos

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos.
- Administrar un colirio analgésico (oxibuprocaina) en caso de dificultad para abrir los párpados.
- Llevar al afectado en seguida a un hospital.

###### En caso de ingestión

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- Llevar al afectado en seguida a un hospital.
- En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).
- No provocar el vómito.
- Puede ser necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno.
- Si la víctima está inconsciente:
  - Puede ser necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno.
- Si la víctima está consciente:
  - En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).
  - No provocar el vómito.

##### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

###### En caso de inhalación

###### Síntomas

- Nariz sangrante
- dolor de garganta
- Tos

###### Efectos

- irritación de las vías respiratorias altas

###### En caso de contacto con la piel

###### Síntomas

- Rojez

- Hinchamiento del tejido

**Efectos**

- El contacto prolongado con la piel puede producir irritación de la piel.

**En caso de contacto con los ojos****Síntomas**

- Rojez
- Rasgadura
- Hinchamiento del tejido

**Efectos**

- Corrosivo
- Provoca quemaduras graves.
- Las salpicaduras de pequeñas cantidades en los ojos pueden provocar lesiones irreversibles de los tejidos y ceguera.

**En caso de ingestión****Síntomas**

- Náusea
- Dolor abdominal
- Vómito sanguinolento
- Diarrea
- Sofocación
- Tos
- Disnea

**Efectos**

- Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago.
- Riesgo de trastorno respiratorio

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente****Notas para el médico**

- Llevar al afectado en seguida a un hospital.
- Requiere atención médica inmediata.
- Oftalmólogo de urgencia en todos los casos.
- Por ingestión
- Evitar el lavado gástrico (riesgo de perforación).
- Mantener bajo vigilancia médica por lo menos 48 horas.

**SECCIÓN 5. Medidas para lucha contra incendios****5.1 Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

- Agua
- Agua pulverizada

**Medios de extinción no apropiados**

- Ninguno(a).

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

- La descomposición provocará la liberación de oxígeno, lo que podría intensificar la combustión
- Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

- El contacto con productos inflamables puede causar incendios o explosiones.
- Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

#### Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

- En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
- Utilícese equipo de protección individual.
- Llevar un traje resistente a los productos químicos

#### Otros datos

- Manténganse el producto y los recipientes vacíos lejos del calor y de las fuentes de ignición.
- Mantener los contenedores y los alrededores fríos con agua pulverizada.
- Acercarse al peligro de espaldas al sentido del viento.
- Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.

## SECCIÓN 6. Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### Consejos para el personal que no es de emergencia

- Evacuar el personal a zonas seguras.
- Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento.

#### Consejos para los respondedores de emergencia

- Utilícese equipo de protección individual.
- El secado de este producto sobre la ropa o materiales combustibles puede provocar un incendio.
- Consérvese mojado con agua.
- Impedir nuevos escapes o derrames.
- Mantener alejado de los productos incompatibles

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

- No debe liberarse en el medio ambiente.
- Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

- Dilúyase con mucha agua.
- Contener el derrame.
- No mezcle las corrientes de desecho durante la recolección.
- Empapar con material absorbente inerte.
- Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
- Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
- Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
- Tratar el material recuperado como está descrito en la sección "Consideraciones de eliminación".

### 6.4 Referencia a otras secciones

- Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

P02000039529

Versión : 4.00 / CL ( ES )

www.solvay.com



- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Utilizar solo utensilios limpios y secos.
- No retornar el material no usado al recipiente original.
- Conservar alejado del calor.
- Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener alejado de los productos incompatibles

#### **Medidas de higiene**

- Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
- Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
- Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

### **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

#### **Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento**

- Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
- Almacenar en un recipiente con venteo.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- Mantener el contenedor cerrado.
- Guardar en zonas protegidas para retener los derrames.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
- Controlar regularmente el estado y la temperatura de los recipientes.
- Mantener alejado de:
- Productos incompatibles

#### **Material de embalaje**

##### **Material apropiado**

- aluminio 99,5 %
- acero inoxidable 304L / 316L
- Grados compatibles de HDPE

### **7.3 Usos específicos finales**

- Comunicarse con su proveedor para obtener información adicional

## **SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal**

### **8.1 Parámetros de control**

#### **Componentes con límites de exposición profesional en el lugar de trabajo**

Componentes	Tipo de valor	Valor	Base
peróxido de hidrogeno	LPP	0,9 ppm 1,23 mg/m3	Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo
			Las sustancias calificadas como 'A.3', no se ha demostrado que sean cancerígenas para seres humanos pero sí lo son para animales de laboratorio
peróxido de hidrogeno	TWA	1 ppm	Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA



## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas de control

#### **Medidas de ingeniería**

- Suministrar ventilación adecuada.
- Aplicar las medidas técnicas para cumplir con los límites profesionales de exposición.

### Medidas de protección individual

#### **Protección respiratoria**

- Utilizar un respirador cuando las operaciones practicadas implican una exposición potencial al vapor del producto.
- Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
- Respirador con un filtro de vapor (EN 141)
- Tipo de Filtro ABEK-P2  
recomendado:

#### **Protección de las manos**

- Guantes impermeables
- Tomar nota de la información dada por el fabricante acerca de la permeabilidad y de los tiempos de perforación, y de las condiciones especiales en el lugar de trabajo (deformación mecánica, tiempo de contacto).

#### **Material apropiado**

- PVC
- Goma Natural
- goma butílica
- Caucho nitrilo

#### **Protección de los ojos**

- Las gafas de protección contra los productos químicos deben ser puestas.
- Si pueden producirse salpicaduras, vestir:
- Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Pantalla facial

#### **Protección de la piel y del cuerpo**

- Indumentaria impermeable
- Si pueden producirse salpicaduras, vestir:
- Delantal resistente a productos químicos
- Botas
- Material apropiado
- PVC
- Goma Natural

#### **Medidas de higiene**

- Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
- Quitese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
- Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

**Controles de exposición medioambiental**

- Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

<b><u>Aspecto</u></b>	<u>Estado físico:</u> líquido <u>Color:</u> incoloro
<b><u>Olor</u></b>	acre
<b><u>Umbral olfativo</u></b>	Sin datos disponibles
<b><u>Peso molecular</u></b>	34 g/mol
<b><u>pH</u></b>	2,0 ( 21 °C) H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50 %  <u>pKa:</u> 11,6 ( 25 °C)
<b><u>Punto de fusión/ punto de congelación</u></b>	<u>Punto de congelación:</u> -33 °C H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 35 %
<b><u>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</u></b>	<u>Punto /intervalo de ebullición:</u> 108 °C H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 35 %
<b><u>Punto de inflamación</u></b>	no se inflama
<b><u>Índice de evaporación (acetato de butilo = 1)</u></b>	Sin datos disponibles
<b><u>Inflamabilidad (líquidos)</u></b>	El producto no es inflamable.
<b><u>Límite de inflamabilidad/explosión</u></b>	<u>Explosividad:</u> No explosivo  Con ciertos materiales (ver sección 10).
<b><u>Temperatura de auto-inflamación</u></b>	El producto no es inflamable.
<b><u>Presión de vapor</u></b>	1 hPa ( 30 °C) H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50 %
<b><u>Densidad de vapor</u></b>	1 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50 %
<b><u>Masa volumétrica</u></b>	<u>Densidad aparente:</u> No aplicable
<b><u>Densidad relativa</u></b>	1,1 - 1,2
<b><u>Solubilidad</u></b>	<u>Solubilidad en agua:</u> totalmente soluble

<b><u>Coefficiente de reparto n-octanol/agua</u></b>	log Pow: -1,57 Método: Método de cálculo
<b><u>Temperatura de descomposición</u></b>	>= 60 °C Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA / SADT)
<b><u>Temperatura de descomposición</u></b>	< 60 °C Descomposicion lenta.
<b><u>Viscosidad</u></b>	<u>Viscosidad, dinámica</u> 1,17 mPa.s ( 20 °C) : H2O2 50 %
<b><u>Propiedades explosivas</u></b>	Sin datos disponibles
<b><u>Propiedades comburentes</u></b>	No esta considerado como comburente

**9.2 Otra información**

<b><u>Constante de Henry</u></b>	0,00075 Pa.m3/mole. (20 °C) no significativo, Aire, Volatilidad
<b><u>Tensión superficial</u></b>	75,6 mN/m ( 20 °C) H2O2 50 %

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad**

- Se descompone al calentar.
- Potencial de peligro exotérmico

**10.2 Estabilidad química**

- Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

- Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
- El contacto con productos inflamables puede causar incendios o explosiones.
- El contacto con material incompatible puede provocar descomposición exotérmica con emisión de gases.
- Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
- El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

- Contaminación
- Para evitar descomposición térmica, no recalentar.

**10.5 Materiales incompatibles**

- Ácidos
- Bases
- Metales
- Sales de metales pesados
- Sales metálicas en polvo
- Agentes reductores
- Materiales orgánicos
- Materiales inflamables

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

- Oxígeno

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

##### Toxicidad aguda

<b>Toxicidad oral aguda</b>	Estimación de la toxicidad aguda : 431 mg/kg - Rata , machos y hembras Sustancia test: Peróxido de hidrógeno Informes no publicados
<b>Toxicidad aguda por inhalación</b>	CL50 - 4 h ( vapor ) > 0,17 mg/l - Rata Sustancia test: Peróxido de hidrógeno No se observa mortalidad a esta concentración. Informes no publicados
<b>Toxicidad cutánea aguda</b>	Estimación de la toxicidad aguda 6.440 mg/kg - Conejo Sustancia test: Peróxido de hidrógeno Informes no publicados
<b>Toxicidad aguda (otras vías de administración)</b>	Sin datos disponibles
<b><u>Corrosión o irritación cutáneas</u></b>	No clasificado irritante para la piel
<b><u>Lesiones o irritación ocular graves</u></b>	Provoca lesiones oculares graves.
<b><u>Sensibilización respiratoria o cutánea</u></b>	
peróxido de hidrogeno	No provoca sensibilización a la piel. no sensibilizante

**Mutagenicidad****Genotoxicidad in vitro**

peróxido de hidrogeno

Prueba de Ames  
con o sin activación metabólicapositivo  
Datos bibliográficosPrueba de aberración cromosomal in vitro  
con o sin activación metabólicapositivo  
Informes no publicados**Genotoxicidad in vivo**

peróxido de hidrogeno

Prueba de micronúcleos in vivo - Ratón  
Oral  
Método: Directrices de ensayo 474 del OECDnegativo  
Informes no publicados**Carcinogenicidad**

peróxido de hidrogeno

Sin datos disponibles

**Toxicidad para la reproducción y el desarrollo****Toxicidad para la reproducción/fertilidad**

peróxido de hidrogeno

Ninguna toxicidad para la reproducción

**Toxicidad para el desarrollo/Teratogenicidad**

peróxido de hidrogeno

Ninguna toxicidad para la reproducción

**STOT****Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

peróxido de hidrogeno

Vía de exposición: Inhalación  
Órganos diana: Vías respiratorias  
Puede irritar las vías respiratorias.**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

peróxido de hidrogeno

La sustancia o mezcla no está clasificada como tóxico para un órgano diana específico tras exposiciones repetidas según los criterios del SGA.

peróxido de hidrogeno

Inhalación (vapor) 90 días - Rata  
NOAEC: 7 ppm  
Órganos diana: Vías respiratorias  
Método: Directrices de ensayo 413 del OECD  
Informes no publicados90 días - Rata  
NOAEL: 100 ppm  
Órganos diana: Sistema gastrointestinal  
Método: Directrices de ensayo 408 del OECD  
agua potable  
Informes no publicados

**Experiencia con exposición de seres humanos** Sin datos disponibles

**Toxicidad por aspiración** Sin datos disponibles

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Compartimiento acuático

##### **Toxicidad aguda para los peces**

peróxido de hidrogeno

CL50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)  
Ensayo semiestático  
Controlo analítico: si

Informes internos no publicados  
Dañino para los peces.

##### **Toxicidad aguda para la dafnia y otros invertebrados acuáticos.**

peróxido de hidrogeno

CE50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (Copépodo)  
Ensayo semiestático  
Controlo analítico: si  
Informes internos no publicados  
Tóxico para los invertebrados acuáticos.

##### **Toxicidad para las plantas acuáticas**

peróxido de hidrogeno

CE50r - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (diatomea marina)  
Ensayo estático  
Controlo analítico: si  
Informes internos no publicados  
Tóxico para las algas.

##### **Toxicidad para los microorganismos**

peróxido de hidrogeno

CE50 - 0,5 h : 466 mg/l - lodos activados  
Ensayo estático  
Controlo analítico: si  
Método: OECD TG 209  
Informes internos no publicados

##### **Toxicidad crónica para los peces**

Sin datos disponibles

**Toxicidad crónica para la dafnia y otros invertebrados acuáticos.**

peróxido de hidrogeno NOEC: 0,63 mg/l - 21 Días - Daphnia magna (Pulga de mar grande)  
 Ensayo dinámico  
 Control analítico: si  
 Datos bibliográficos  
 Perjudicial para los invertebrados acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Toxicidad crónica con plantas acuáticas** Sin datos disponibles

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

**Degradación abiotico** Sin datos disponibles

**Eliminación fisicoquímica y fotoquímica** Sin datos disponibles

**Biodegradación**

**Biodegradabilidad**  
peróxido de hidrogeno

Estudio de biodegradabilidad inmediata:  
 Método: Degradabilidad en las depuradoras de aguas residuales  
 La sustancia cumple los criterios de biodegradabilidad final aeróbica y de biodegradabilidad fácil  
 inóculo pre-expuesto: lodos activados  
 Informes internos no publicados

**Valoración de la degradabilidad**

peróxido de hidrogeno El producto se considera rápidamente degradable en el ambiente

**12.3 Potencial de bioacumulación**

**Coefficiente de reparto n-octanol/agua**  
peróxido de hidrogeno No potencialmente bioacumulable.

**Factor de bioconcentración (FBC)**  
peróxido de hidrogeno No potencialmente bioacumulable.

**12.4 Movilidad en el suelo**

**Coefficiente de adsorción ( Koc)**  
peróxido de hidrogeno Absorción/Suelo  
 Koc: 1,58  
 Log Koc: 0,2  
 Método: Relación estructura-actividad (SAR)  
 Informes no publicados

**Distribución conocida en los diferentes compartimentos ambientales**  
peróxido de hidrogeno Destino final habitual del producto : Agua

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB** No aplicable

### 12.6 Otros efectos adversos

#### Evaluación de ecotoxicidad

**Toxicidad acuática aguda**  
peróxido de hidrogeno

Tóxico para los organismos acuáticos.

**Toxicidad acuática crónica**  
peróxido de hidrogeno

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## SECCIÓN 13. Información sobre la disposición final

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Destrucción/Eliminación

- Cantidad limitada
- Dilúyase con mucha agua.
- Verter en el alcantarillado con mucha agua.
- Cantidad máxima
- Dirigirse al fabricante.
- Dirigirse a los servicios de eliminación de residuos.
- De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

#### Consejos de limpieza y eliminación del embalaje

- Recipientes vacíos.
- Limpiar el recipiente con agua.
- Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
- Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración.
- De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

## SECCIÓN 14. Información sobre el transporte

Regulaciones	Modalidad de transporte		
	NCh 382 – NCh2190/9 NCh 2190	IMDG	IATA
Número ONU	UN2014	UN2014	UN2014
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
Clasificación de peligro primario NU	5.1	5.1	5.1
Clasificación de peligro secundario NU	8	8	8
Grupo de embalaje/envase	II	II	II
Peligros para el medio ambiente	NO	NO	NO
Precauciones especiales			IATA: permitido por debajo

P02000039529

Versión : 4.00 / CL ( ES )

www.solvay.com





			del 40%
--	--	--	---------

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### Leyes nacionales e internacionales

- Según nuestro conocimiento, no hay información de reglamentación específica.

##### Estatuto de notificación

Información del Inventario	Estado
United States TSCA Inventory	- Enumerado en el inventario
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Enumerado en el inventario
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- Enumerado en el inventario
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Enumerado en el inventario
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Enumerado en el inventario
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Enumerado en el inventario
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Enumerado en el inventario
Mexico INSQ (INSQ)	- Enumerado en el inventario
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Enumerado en el inventario
EU. European Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical (REACH)	- Si el producto ha sido comprado por Solvay en Europa está en conformidad con el REACH, si no, por favor póngase en contacto con el proveedor.

El destinatario debería comprobar la posible existencia de leyes locales aplicables al producto químico.

### SECCIÓN 16. Otras informaciones

#### Texto completo de las Declaraciones-H

- H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.
- H401 Tóxico para los organismos acuáticos.
- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Fecha de preparación** 13.11.2017

**Una explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**

- |        |  |
|--------|--|
| - LPP  | Límite Permisible Ponderado                            |
| - TWA  | Tiempo promedio ponderado                              |
| - IMDG | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas |
| - IATA | Asociación Internacional de Transporte Aéreo           |

**Otros datos**

- Esta ficha ha sido actualizada (ver fecha en parte superior de la página). Los subtítulos y el texto que se ha modificado desde la versión anterior aparece indicado en dos barras verticales.
- Vea la sección 14

A nuestro leal saber y entender, la información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta a la fecha de su publicación. Dicha información únicamente se facilita para guiar al usuario en la manipulación, utilización, procesamiento, almacenamiento, transporte y eliminación del producto en condiciones de seguridad satisfactorias y no se tendrá por una garantía o especificación de calidad. Esta Ficha de Datos de Seguridad deberá utilizarse conjuntamente con las fichas técnicas, a las que no sustituye. La información únicamente se refiere al producto concreto designado y puede no resultar de aplicación si dicho producto se utiliza en combinación con otros materiales o en otro proceso de fabricación, salvo que se indique expresamente. La Ficha de Datos de Seguridad no exime al usuario de la obligación de asegurarse de que cumple toda la normativa vigente relacionada con su actividad.

NB: En este documento el separador numérico de los miles es el "." (punto), el separador decimal es la "," (coma).